



ЗАЛИВНОЙ / СЛИВНОЙ ШЛАНГ

каталог



Шланг заливной торговой марки ДТРД для стиральных и посудомоечных машин применяется в качестве гибких трубопроводов для организации забора воды стиральной машиной автоматического типа из городской водосети от российского производителя, являющегося поставщиком оригинальных изделий для ведущих брендов бытовой техники, соответствует европейским стандартам качества.

Изделие из мягкого ПВХ армировано 28 полиэфирными нитями, обладающими повышенной прочностью, а фитинги усилены. Это позволяет шлангу выдерживать давление до 90 Бар.

- номинальный размер резьбы: 3/4"
- внутренний диаметр: 8,5 мм
- рабочее давление: 10 Бар
- давление на разрыв: 90 Бар (при 25°C)
- температурный интервал: 0°C/+50°C
- срок службы: 5 лет
- гарантия: 1 год
- вылив при давлении 2,4 Бар (норма 15,5+/-2,5) – 13 л/мин.
- прочность при разрыве гидравлическим давлением – 95,37 Бар
- прочность опрессовки концевых деталей (норма 1250+/-250N)

Испытание старением – соответствует:
12 бар, t воды 50°C, t воздушной камеры 50°C
– 168 часов

Заливной шланг ДТРД позволит надежно соединить стиральную или посудомоечную машину с водопроводом. Для этого не потребуются услуги специалистов – достаточно найти заливное отверстие прибора и вентиль для подсоединения машины на трубе с холодной водой.

Внутренний слой рукава из ПВХ черного цвета.

Оплетка: полиэфирная нить.

Верхний слой из термопластичного материала серого цвета.

Шланги выпускаются различной длины от 1,0 м до 5,0 м (шаг 0,5 м). Упаковка – пакет с евро слотом.

Соответствуют нормам EN61770 и «техническим директивам» компании Bosch B/S/H.

Испытание пульсацией давлением – соответствует:
25 тысяч циклов под изменяющимся давлением от 10 до 20 Бар

Шланг сливной торговой марки ДТРД предназначен для посудомоечных и стиральных машинок. Шланг выполнен из прочного полипропилена, обеспечивающего долговечность аксессуара. Благодаря качественному материалу шланг прослужит вам долгие годы. Эластичный материал предотвращает появление трещин и возникновение заломов даже при активном использовании устройства.



- гофра из полипропилена (ПП)
- наконечник: ТЭП (термоэластопласт)
- номинальный диаметр: вход - 23 мм, выход - 21 мм
- диапазон рабочих температур: +2°C/max+70°C
- срок службы: 5 лет
- гарантия: 1 год

Сливной шланг служит для соединения приборов с системой канализации. Рекомендуется менять сливной шланг раз в 5 лет для сохранения качества работы.

Шланги выпускаются различной длины от 1,0 м до 5,0 м (шаг 0,5 м). Упаковка - пакет с евро слотом.



Сделано в России по
заказу ДТРД



Контроль качества и
постоянный аудит
производства



КОНТАКТЫ

📍 Московская область, г. Балашиха,
Носовихинское шоссе, вл. 253

📞 +7(495) 734-93-70
+7 (926) 527-81-57
+7 (977) 945-42-75

👉 info@dtrd.ru
<https://dtrd.ru>

